

✓ 快速安装

✓ 精准锁定

✓ 坚韧持久

✓ 延长寿命

钢齿束带



- 抵抗震动
- 抵抗时间及天气环境变化
- 抵抗UV
- 抵抗腐蚀



钢齿束带

特色：

- 轻松穿带、安装、束紧
- 精准锁定及无限制定位
- 安全、可靠、稳固
- 耐用的不锈钢锁定机构及防滑设计
- 节省劳力和高性能表现
- 抵抗紫外线照射(请注明颜色)
- 工作温度范围: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
- 最小安装温度: -20°C (-4°F)
- 材质: 尼龙66, 不锈钢
- 材质耐焰等级: UL94V-2

应用：

- 适用高速震动环境
- 适用严峻环境
- 适用温度变化剧烈环境
- 适用需精准的安装条件
- 应用于坚韧持久高性能要求



型号	颜色	长度 (L) mm (inch)	宽度 (W) mm (inch)	最大束径 ϕ mm (inch)	环拉力值		
					N	kgf	lbf
GTSB-200ST	Natural	200 (7.87)	4.7 (0.19)	50 (1.97)	222	22.6	50
GTSB-280ST	Natural	280 (11.02)	4.7 (0.19)	70 (2.76)	222	22.6	50
GTSB-300ST	Natural	300 (11.81)	4.7 (0.19)	76 (2.99)	222	22.6	50
GTSB-370ST	Natural	370 (14.57)	4.7 (0.19)	102 (4.02)	222	22.6	50
GTSB-200STUV	Black	200 (7.87)	4.7 (0.19)	50 (1.97)	222	22.6	50
GTSB-280STUV	Black	280 (11.02)	4.7 (0.19)	70 (2.76)	222	22.6	50
GTSB-300STUV	Black	300 (11.81)	4.7 (0.19)	76 (2.99)	222	22.6	50
GTSB-370STUV	Black	370 (14.57)	4.7 (0.19)	102 (4.02)	222	22.6	50

*各种颜色可订制；定制材质请与我们联系。

带头

- 人体工学设计减少手部疲劳。
- 降低摩擦力延长捆绑物的使用寿命。

带孔

- 轻松穿带，穿带安装力量降低。
- 穿带束带无噪音。

带舌

- 不锈钢机构，精准锁定。
- 无限调整至紧束。
- 锁紧及防滑。
- 适应严苛环境。提升性能。



带尾

- 在狭小空间、低光环境或戴手套时轻松把握。
- 即使在潮湿和寒冷环境中也能可靠紧固。

带身

- 消除应力。抵抗震动环境。

